

Equipaggiamento di accessori consegnati col tornio

- ☒ Apparecchiatura elettrica tipo SIEMENS
- ☒ Motore elettrico trifase TIBB tipo QU160L6 K650814/3HP 15
V. 380 Hz. 50 Giri 960
- ☒ Impianto refrigerazione con elettropompa DMC tipo LL n.° 380
HP 015 V. 220/380 Hz. 50 Giri 2800
- ☒ Vasca per raccolta trucioli
- ☒ Serie di ingranaggi completa di n.° 6 pezzi (Z. 21/24/33/57/63/63)
- ☒ Piattaforma a 4 morsetti indipendenti reversibili Ø mm. 500
- ☒ Mandrino autocentrante Ø mm. 250 FIAL a 3+3 morsetti, guida DOPPIA ASA6"
- ☐ Impianto completo per mandrino autocentrante pneumatico, con mandrino Ø mm.
e manovra a
- ☐ Flangia per applicazione mandrino autocentrante Ø mm.
- ☒ Flangia menabrida Ø mm. 250
- ☒ Protezione per piattaforma e autocentrante.
- ☒ Due punte da centro per cono Morse n.° 5
- ☐ Punta da centro rotante cono Morse n.°
- ☒ Bussola di riduzione per punta da centro dell'albero mandrino.
- ☒ Lunetta fissa sul bancale per Ø mm. ÷
- ☒ Lunetta mobile (sul carro) per Ø mm. ÷
- ☒ Torretta porta utensili tipo C con n.° 5 portautensili
- ☐ Supporto posteriore per portautensili
- ☒ Protezione contro i trucioli
- ☒ Arresti automatici corsa longitudinale
- ☐ Arresto micrometrico semplice sulla guida del bancale
- ☐ Arresto multiplo sulla guida del bancale
- ☐ Indicatore contagiri sulla vite del carrello trasversale
- ☐ Ricerca passi
- ☐ Apparecchio a rettificare completo di motore elettrico trifase tipo n.°
HP. V. Hz. Giri e n.° prolunghe porta mola
- ☐ Apparecchio a tornire conico ± 15°
- ☐ Apparecchio idraulico a copiare « TOVEL » tipo con centralina completa di motore
elettrico trifase n.° HP. V. Hz.
Giri e traversa porta campione da mm.
- ☐ Contropunta idraulica
- ☒ Serie chiavi di servizio
- ☒ Libretto a fogli metallici per la condotta e la manutenzione della macchina
- ☒ BANCALE FLAMMATO
- ☐
- ☐
- ☒ Olio lubrificante Kg. 11 Agip OSO.55 nella testa
- ☒ Imballo leggero - ~~GOBBI XXXXXX~~